RELOJERÍA INDUSTRIAL, SISTEMAS DE CONTROL
Y MEDICIÓN DE TIEMPOS

Terminal de Reconocimiento FACIAL

CONTROL DE PRESENCIA Y ACCESOS

FID-P710

TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL

Terminal de control de Presencia con reconocimiento biométrico facial 3D integrado. La emisión y captura de luz infrarroja y su doble cámara permite detectar la fisonomía craneal de la persona como patrón biométrico único. El equipo diferencia entre gemelos con rostro aparentemente idéntico .Debido a que usa tecnología infrarroja y 3D, inhabilita el uso de caretas, fotografías, etc. para falsificar el rostro, diferenciándose claramente de la tecnología biométrica facial 2D. Funcionamiento Autónomo u Off-line conectado a TCP/IP.

No existe el contacto entre persona y máquina, por lo que es totalmente higiénico.

e-mail: phuc@phuc.es | www.phuc.es

Terminal de Reconocimiento FACIAL

CONTROL DE PRESENCIA Y ACCESOS. FID-P710

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

- Procesador: TI DMP 594MHz
- Capacidad de usuarios: 500 usuarios. Opcionalmente puede ampliarse hasta 1.400 usuarios.
- Capacidad de registros: 150.000 registros de control y 70.000 imágenes opcionales..
- Algoritmo de reconocimiento facial con un FAR: <0,0001% Identificación 1:N, hasta 500 usuarios en menos de 1 segundo. Sensor DualTM V2.0.
- Verificación: Facial, Pin ó Tarjeta, ó la combinación entre estas.
- Mensaje de Voz: "Acceso Correcto" ó Acceso Denegado"
- Velocidad de Verificación: menos de 1" (500 usuarios).
- Teclado táctil Alfanumérico.
- Pantalla de LCD: Pantalla TFT a color de 3,5 pulgadas, de 320 x 240 de resolución.
- Comunicación: Ethernet TCP/IP y/o USB (pen drive).
- Luminosidad ambiental: 0-5000 Lux.
- Rango de lectura de 30 a 80 cm.
- Capacidad de imágenes: 4GB tarjeta SD, 70.000 imágenes.
- Lector integrado para Tarjetas de Proximidad de 125 Khz RFID ó Tarjetas MIFARE de 13,56Mhz RFID.
- Alarma de seguridad por manipulación indebida del Terminal.
- 1 salida de rele integrada.

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230 V / 12 Vcc/500mA.
- Consumo: 6W.
- Dimensiones: 200 x 95 x 115 mm
- Peso : 0,5 Kg.
- Caja PVC. Montaje mural.
- Capacidad contactos relés de salida: 2 A - 30 Vcc / 1 A -125 Vca
- Condiciones ambientales: temperatura +0ºC a +40ºC.
- Humedad: del 20% al 80% (no condensada).